



SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW
MEAN WELL

IP 20

175-240
VAC

CE

TSE

RoHS

TSE-HYB

EmtLED^{plus}Otel
HotelsAVM
Shopping CenterPark - Bahçe
FactoryTarihi Binalar
Historic BuildingDış Cephe
Outdoors**R200A-DMX01
DMX 512 MASTER (dmx 512 verici)**

dmx 512 american national standart uyumlu
dmx 512 giriş ve çıkış portu
çalışma gerilimi 5 - 35 vdc
çalışma sıcaklığı - 10 °C + 80 °C
pc yazılımlı senaryo tasarımı
usb ve RS232 porttan senaryo yükleme
yazılım sonrası pc' den bağımsız çalışma
zamana bağımlı senaryo tanımlayabilme
3 kanalda 4000' den fazla senaryo
512 kanal olduğunda 120 senaryo

**R200A-DMX02
DMX 512 RECEIVER (dmx 512 alıcı)**

dmx 512 american national standart uyumlu
dmx 512 giriş ve çıkış portu
çalışma gerilimi 5 - 35 vdc
çalışma sıcaklığı - 10 °C + 80 °C
1-512 kanal arasından 3 kanal adresleme
3 kanal aderslenen PWM çıkışı
PWM kanal başına 3A akım taşıyabilme
12V-24V ortak anodlu RGB led uygunluk
RGB şerit led, power led uygunluk
Dimlenebilir ürünlere uygunluk

**R200A-RGB01
RGB CONTROLLER**

PC yazılımlı ile kolay kullanım senaryo yazılımlı
yazılım sonrası pc' den bağımsız çalışma
çalışma gerilimi 5 - 35 vdc
çalışma sıcaklığı - 10 °C + 80 °C
zamana bağımlı senaryo tanımlayabilme
3 kanal PWM çıkışı
PWM kanal başına 3A akım taşıyabilme
12V-24V ortak anodlu RGB led uygunluk
RGB şerit led, power led uygunluk
Dimlenebilir ürünlere uygunluk

